



No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
-----	---------	----------	--------------	-------------

	トップクリーン エコタイプ洗淨機 (ガスプースター一体式)	MDDG8ER	850×700×1445	
--	-------------------------------	---------	--------------	--

種類	ドアタイプ (Dタイプ)
外形寸法	850 (W) × 700 (D) × 1445 (H)
扉開口部高さ	430
洗淨方式	上下回転ノズル方式
すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗淨能力 (3段階)	(短) 60 (中) 40 (長) 20 ラック/h
洗淨槽貯湯量	33L
プースター貯湯量	17L
洗淨水温度	65℃
すすぎ水温度	80℃
すすぎ水使用量	2L/ラック (すすぎ8秒の時)
洗淨ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
循環ポンプ消費電力	15/19W 50/60Hz
洗淨槽加熱方式	ヒートコイル方式
洗剤供給装置	無
定格電源	単相 100V 50/60Hz 675/1040VA
定格消費電力	500/770W 50/60Hz
プースター 都市ガス	11.0kW (9,500kcal/h)
ガス消費量 LPガス	11.0kW (0.79kg/h)
プースター 都市ガス	15A
ガス接続口 LPガス	15A
安全装置	立消安全装置・空焚防止装置・過熱防止装置
製品重量	136kg
付属品	万能ラック500×500 (1)

部番	品名	材質	備考
1	洗淨室	SUS304	
2	操作パネル		
3	扉	SUS304	No. 4仕上
4	扉窓	強化ガラス	t3.0
5	扉取手	SUS304	φ32
6	洗淨機 排水ホース	PVC	40A φ30塩ビ排水ホース付
7	アジャスト	SUS304	
8	洗淨機 本体	SUS304	No. 4仕上
9	プースター	SUS304	
10	プースター排気筒	SUS304	
11	プースター操作パネル		
12	プースター ガス接続口		15A (R1/2)
13	プースター 給湯口		15A (R1/2)
14	プースター オーバーフロー		20A (Rc3/4)
15	電源コード		2m プラグ付 (接地アダプター付)

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
 ※ 洗淨機排水、プースターオーバーフローは必ず排水接続を行ってください。  
 ※ 洗淨機排水、プースターオーバーフローは間接排水のこと。  
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T16E001026
給水装置 認証番号	TW4006

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 08935	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗淨機 (ガスプースター一体式)